


Es gibt aufregendere Dinge, als dem Wasser beim Kochen zuzusehen

Das SenseBoil® Induktionskochfeld überwacht kochendes Wasser. Es erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert die Kochstufe automatisch auf ein Köcheln bei kleiner Hitze. So kannst du dich auf die Zubereitung deiner Lieblingsspeisen konzentrieren, ohne das kochende Wasser im Blick behalten zu müssen.

Produkteigenschaften

Mit der Bridge-Funktion verbinden Sie zwei Kochzonen zu einer grösseren Kochfläche

Verdoppeln Sie Ihre Kochzone dank der Bridge-Funktion. Bei Aktivierung der Funktion wird die Gartemperatur über beide Zonen hinweg abgeglichen, so können Sie mit grossen Brättern kochen.


Langlebige Eleganz, weniger Kratzer

Mit dem eigens entwickelten Glas bleibt dein Kochfeld länger wie neu und verkratzt weniger stark. Das elegante Design der einzigartigen SaphirMatt®-Oberfläche ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken - für eine mühelose Pflege, Tag für Tag.


Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine intuitive Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente. Einfach antippen und sliden.


Sobald Sie kochen aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood automatisch

Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Dank der Hob2Hood-Funktion wird Ihre Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt, sobald Sie zu kochen beginnen. So wird stets für eine effektive Luftreinigung gesorgt.

Jede Kochzone individuell mit Timer steuerbar für präzise Kochergebnisse

Wenn eine Kochzone eingeschaltet ist, können Sie schnell und komfortabel auf ihren Timer über das Touchscreen-Display zugreifen. Kein Durchlauf der Menüs oder andere Zonen. Und da jedes Gericht individuell zeitgesteuert werden kann, ist die absolute Steuerung des Kochvorgangs garantiert.

- Exklusive Ausführung im eleganten, matten SaphirMatt® Design
- Hohe Kratzfestigkeit
- SlimFit-Design
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

Heiz-Technologie	Induktion	vm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Rahmenart	Super Flat Frame	mm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Bedienungsart	Hawk	hm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Einbauvariante	aufliiegend	vr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 145 mm, 2,5 kW für Topfbodengrößen ab 120-160 mm
Funktionen	Kindersicherung, Eco-Modus, Flexible Powermanagement, Heat memory, Hob2Hood, Individuelle Zone, Kindersicherung, Bridge-Funktion links, Kurzzeitmesser, Pause-Taste, SenseBoil, Akustisches Endsignal, 3-stufige Restwärmeanzeige, Akustisches Einschalt-Signal, Boost siehe Masszeichnungen	mr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
		hr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 180 mm, 2,8 kW für Topfbodengrößen ab 150-200 mm
		Anschlusskabel (m)	1.5
		Netz-Spannung (V)	220-240/400V2N
		Nettogewicht (kg)	10.9
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen	Artikelnummer / PNC	949 599 451
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	0	Herkunftsland	DE
Einbauhöhe (mm)	49	Product Partner Code	-
Gerätebreite (mm)	576	EAN Code	7333394107158
Gerätetiefe (mm)	506		
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	490		
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	560		
Anzahl Kochzonen	4		
vl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210 mm, 3,2 kW für Topfbodengrößen ab 120-210 mm		
ml: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210 mm, 3,2 kW für Topfbodengrößen ab 120-210 mm		

