

WASL2IE500





Die Waschmaschine mit integriertem Wasserenthärter – schützt Form* und Farbe**

Unsere hochentwickelte SoftWater-Technologie filtert harte Mineralien aus dem Waschwasser, wodurch Formverlust und das Verblassen der Farben bei den ersten 50 Wäschen reduziert* werden.** So hält die Wäsche bei hervorragendem Farbschutz länger.

* Interner Test zum Einlaufen von Baumwollstoffen im Baumwollwaschgang mit hartem Wasser unter Verwendung der SoftWater-Technologie im Vergleich zum Waschen ohne SoftWater-Technologie.
** Externer Farbechtheitstest bei schwarzem Polyester nach 50 Waschgängen bei 30 Grad mit SoftWater-

Freistehende Waschmaschine mit SoftWater-Technologie und Connectivity. 10 kg Fassungsvermögen, 1600 U/min Schleuderleistung, Energieeffizienzklasse A und 76 db(A) Geräuschpegel.

Produkteigenschaften



Die nächste Stufe der Geräteinteraktion mit Electrolux Connectivity

Nutzen Sie die My Electrolux Care-App zur Personalisierung der Einstellungen und für intelligente Tipps und Vorschläge. Passen Sie die Waschzyklen an und senden Sie Anweisungen an Ihr Gerät zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten. Rasche und einfache Bedienung über Ihr



AbsoluteWash 49 Min.-Programm für schnelle, gründliche Wäsche auch bei 30 °C*

Das energieeffiziente AbsoluteWash 49 Min.-Programm entfernt Flecken bei 30 °C* in kürzerer Zeit als ein normaler Baumwollwaschgang. Das schont die Umwelt und deine Kleidung.

* Externer Test des AbsoluteWash 49 Min.-Programms bei 30 °C mit 5 kg Ladung zeigt eine 100%ige Fleckentfernung von 25 der häufigsten Haushaltsflecken.



Mit Dampf auffrischen statt Waschen – in nur 25 Minuten. Mit 96 % weniger Wasser*.

Steam ermöglicht in nur 25 Minuten das einfache Auffrischen von Textilien, die man nochmals tragen möchte. Dies schont die Textilien und ist mit 96% weniger Wasserverbrauch* umweltverträglicher. Zum anderen erleichtert die ProSteam®-Technologie das Bügeln, da weniger Falten

* Basierend auf internem Test mit 1 kg-Ladung im Dampfprogramm im Vergleich zum Feinwäscheprogramm.

PreciseWash spart bis zu 40 % an Zeit, Energie und Wasser*

Die PreciseWash-Technologie erkennt automatisch jede Beladung und passt den Waschgang an. Das spart bis zu 40 % Zeit, Energie und Wasser* und gewährleistet eine optimale Pflege jedes Kleidungsstücks.

* Interner Test für Zeit, Wasser- und Energieverbrauch eines 30 °C-Baumwollwaschgangs, optimiert mit PreciseWash für 1 kg vs. maximale Ladung.

Das Hygiene-Programm entfernt mehr als 99.99% der Bakterien und Viren*

Das von Swissatest zertifizierte Hygieneprogramm ist ein Hochleistungswaschgang, der mehr als 99,99 % der Bakterien und Viren* aus der Kleidung entfernt. Bei einer Waschtemperatur von über 60 °C können Sie auch Allergene reduzieren.

* Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117)

- Extragrosses LED-Display
- My Electrolux Care App / Connectivity
- Restzeitanzeige
- Max. Beladung/Programm
- Überladungswarnhinweis
- Waschprogramme: 20min, 3kg, AbsoluteWash 49min, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40°C - 60°C, Hygiene, Outdoor, Spülen, Schleudern/Abpumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle
- Waschprogramme APP: Anti-Allergie-Dampf, Baby, Bettwäsche, Business Hemd, Vorhänge, Trainingskleider, Jeans, Daunen, Duvet, Leichtbügeln, Leinen, Maschinen-Reinigung, Einzelstück, Schnell, Tier-Haare, Kissen, Laufschuhe, Seide, Ski-Bekleidung, Fussball/Rugby-Bekleidung, Sport, Dampf Cashmere, Tücher
- Nachladefunktion
- Entknittern mit Dampf nach Programmende
- Gewichtssensor
- Schaumüberwachung
- Unwuchterkennung
- Kindersicherung
- Erforderliche Einbautiefe, mm (mit E1WYHSK2): 710
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- · AquaStop-Zulaufschlauch
- Sockelschublade M1WYHPE3 (H: 32 cm)
- Verbindungsgarnitur mit Tablett E1WYHSK2



WASL2IE500

	- 1	- * -	- 1		- 4
ı e	cni	าเร	cne	3 D	aten

Füllmenge Waschen (kg)	10.0		
Energieeffizienzklasse (A-G)	Α		
Maximale Schleuderdrehzahl U./min	1600		
Schleudereffizienzklasse (A-G)	A		
Programmdauer Eco (h:min)	3:58		
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	41		
Wasserverbrauch pro Zyklus (L)	47		
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.409		
Geräuschpegel dB(A)	76		
Geräuschklasse (A-D)	В		
Gerätehöhe (mm)	847		
Gerätebreite (mm)	597		
Erforderliche Einbautiefe (mm)	660		
Frequenz (Hz)	50		
Anschlusswert (W)	2100		
Absicherung (A)	10		
Netz-Spannung (V)	230		
Ablaufschlauch (cm)	145		
Druckschlauch G 3/4 (cm)	150		
Anschlusskabel (m)	1.62		
Nettogewicht (kg)	81.5		
Herkunftsland	IT		
Artikelnummer / PNC	914 501 227		
EAN Code	7332543991693		

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule Nischeneinbau ohne Tür





